

ProCash 1500xe

Монофункциональный банкомат
для установки внутри помещений

Компактный дизайн,
требует минимального
места для установки

Выдача пачки до 60
банкнот

Оптимизированное
управление наличностью

Удобен в использовании
для людей с ограничен-
ными физическими
возможностями



Различные варианты
установки

Комплексные решения
по безопасности

Открытая архитектура
оборудования
и программного
обеспечения

Кастомизация под
специализированные
проектные решения



Технические характеристики

ProCash 1500xe

Монофункциональный банкомат

Система ProCash 1500xe – это младшая модель в семействе банкоматов ProCash компании Wincor Nixdorf.

Компактные габариты этой модели делают ее идеальной для установки в местах с ограниченным пространством, где необходимо предоставлять услуги по выдаче наличных.

Система ProCash 1500xe может быть оснащена от 1 до 4 кассет, что гарантирует максимальную эффективность ее использования как в помещениях банков, так и за их пределами - например, в бизнес-центрах или в супермаркетах.

Монитор

Функция автомасштабирования для получения различных разрешений (VGA, SVGA, XGA) на одном дисплее

- Восемь функциональных клавиш из нержавеющей стали
- Сенсорный экран
- 12,1" TFT LCD
- 15" TFT LCD
- Sunlight TFT LCD с адаптором к освещенности
- Защита от подглядывания

Клавиатура

- EPP-клавиатура с 4 функциональными клавишами (EPP V6)
- Защитный экран поля ввода ПИН-кода (в соответствии с требованиями VISA)

Считыватель карт

- Гибридный DIP-картридер
- Моторизованный гибридный картридер
- Сертификат EMV 2000
- Функция втягивания незабранной карты
- Функция возврата карты при отключении электропитания
- Различные контейнеры для хранения удержанных карт

Диспенсер

- До четырех кассет (возможность пломбирования)
- Максимальное заполнение кассеты до 310 мм (~2900 банкнот)

- Отбраковка отдельных купюр, втягивание пачки незабранных банкнот. Раздельное хранение отбракованных и незабранных банкнот
- Кассеты с замком
- Кассеты с индикатором заполнения
- Легко настраиваемые кассеты под различные типы банкнот

Безопасность

- Система сигнализации (датчик взлома, проникновения, удара)
- Камера, фиксирующая зону выдачи банкнот
- Портретная камера
- Слот ввода карт, защищенный от неумелого обращения
- Активный антискиппинг
- Пассивный антискиппинг
- Распыление краски на банкноты при краже

Сейфы

- UL 291 Business Hours
- UL 291 Level 1
- CEN L (задняя загрузка)

Принтеры

- Чековый принтер (матричный или термопринтер)
- Журнальный принтер (матричный или термопринтер)

Считыватель штрих-кода

- Возможность считывания и обработки различных типов штрих-кода

Маркетинговые инструменты

- Подсветка логотипа
- Подсветка рекламного топпера
- Оптические индикаторы на всех слотах приема/выдачи
- Панель для логотипов карт

Аудиосистема

- Динамики
- Гнездо для наушников

Операционная система

- Windows XP

Электропитание

- 110–120 В~ / 220–240 В~, 50–60 Гц

Диапазон рабочих температур

- от +5°C до +40°C

Относительная влажность

- от 5% до 85%

Установка

- Внутри помещений
- Задняя загрузка
- Передняя загрузка

Подтверждено

