

ProCash 2000xe

Монофункциональный банкомат
для установки внутри помещений

Компактный дизайн,
требует минимального
места для установки

Выдача пачки до 60
банкнот

Оптимизированное
управление наличностью

Удобен в использовании
для людей с ограничен-
ными физическими
возможностями



Различные варианты
установки

Комплексные решения
по безопасности

Открытая архитектура
оборудования
и программного
обеспечения

Кастомизация под
специализированные
проектные решения



Технические характеристики

ProCash 2000xe

Монофункциональный банкомат

Система ProCash 2000xe представляет собой первоклассное решение, поскольку сочетает в себе минимальное пространство для установки банкоматов и максимальные возможности по предоставлению услуг клиентам.

Благодаря встроенному в кассету шаговому двигателю наличные будут выданы до последней купюры.

Большой выбор вариантов установки (в т.ч. черезстенная установка с рамой) позволяет устанавливать систему даже в местах с дефицитом пространства.

Монитор

Функция автомасштабирования для получения различных разрешений (VGA, SVGA, XGA) на одном дисплее

- Восемь функциональных клавиш из нержавеющей стали
- Сенсорный экран
- 12,1" TFT LCD
- 15" TFT LCD
- Sunlight TFT LCD с адаптором к освещенности
- Защита от подглядывания

Клавиатура

- EPP-клавиатура с 4 функциональными клавишами (EPP V6)
- Защитный экран поля ввода ПИН-кода (в соответствии с требованиями VISA)

Считыватель карт

- Гибридный DIP-картридер
- Моторизованный гибридный картридер
- Сертификат EMV 2000
- Функция втягивания незабранной карты
- Функция возврата карты при отключении электропитания
- Различные контейнеры для хранения удержанных карт

Диспенсер

- До пяти кассет (возможность пломбирования)
- Максимальное заполнение кассеты до 310 мм (~2900 банкнот)

- Отбраковка отдельных купюр, втягивание пачки незабранных банкнот. Раздельное хранение отбракованных и незабранных банкнот
- Кассеты с замком
- Кассеты с индикатором заполнения
- Легко настраиваемые кассеты под различные типы банкнот

Безопасность

- Система сигнализации (датчик взлома, проникновения, удара)
- Камера, фиксирующая зону выдачи банкнот
- Портретная камера
- Источник бесперебойного питания
- Слот ввода карт, защищенный от неумелого обращения
- Активный антискимминг
- Пассивный антискимминг
- Распыление краски на банкноты при краже

Сейфы

- UL 291 Level 1
- CEN III / VdS / CNPP
- CEN IV
- CEN L

Принтеры

- Чековый принтер (матричный или термопринтер)
- Журнальный принтер (матричный или термопринтер)

Считыватель штрих-кода

- Возможность считывания и обработки различных типов штрих-кода

Маркетинговые инструменты

- Подсветка логотипа
- Оптические индикаторы на всех слотах приема/выдачи
- Панель для логотипов карт

Аудиосистема

- Динамики
- Гнездо для наушников

Операционная система

- Windows XP

Электропитание

- 110–120 В~ / 220–240 В~, 50–60 Гц

Диапазон рабочих температур

- от + 5°C до + 40°C

Относительная влажность

- от 5% до 85%

Установка

- Внутри помещений
- Задняя загрузка
- Передняя загрузка

Подтверждено

