WINCOR NIXDORF

ProCash 2054xe

Монофункциональный банкомат
для уличной установки и установки
внутри помещений

- Инсталляционная совместимость с системами других производителей
- Выдача пачки до 60 банкнот
- Оптимизированное управление наличностью
- Удобен в использовании для людей с ограниченными физическими возможностями



- Монитор 15" LCD
- Комплексные решения по безопасности
- Открытая архитектура оборудования и программного обеспечения
- Кастомизация под специализированные проектные решения









WINCOR NIXDORF

Технические характеристики

ProCash 2054xe

Монофункциональный банкомат

Система ProCash 2054xe, как и система ProCash 2050xe, была специально спроектирована для уличной установки и установки внутри помещений.

Особое внимание уделялось возможности 100% совместимости с системами других производителей.

Благодаря продуманному расположению элементов управления система ProCash 2054xe обеспечит конфиденциальность проведения операции, если клиент снимает наличные в местах большого скопления людей, например, вблизи пешеходных зон или в торговом центре.

Монитор

Функция автомасштабирования для получения различных разрешений (VGA, SVGA, XGA) на одном дисплее

- Восемь функциональных клавиш из нержавеющей стали
- Сенсорный экран
- 12,1" TFT LCD
- 15" TFT LCD
- Sunlight TFT LCD с адаптором к освещенности
- Защита от подглядывания

Клавиатура

- EPP-клавиатура (EPP V6) или алфавитно-цифровая EPP-клавиатура
- Защитный экран поля ввода ПИН-кода (в соответствии с требованиями VISA)

Считыватель карт

- Гибридный DIP-картридер
- Моторизованный гибридный картридер
- Сертификат EMV 2000
- Функция втягивания незабранной карты
- Функция возврата карты при отключении электропитания
- Различные контейнеры для хранения удержанных карт

Диспенсер

- До 4 кассет (возможность пломбирования)
- Максимальное заполнение кассеты до 310 мм (~2900 банкнот)
- Отбраковка отдельных купюр, втягивание пачки незабранных банкнот. Раздельное хранение отбракованных и незабранных банкнот
- Кассеты с замком
- Кассеты с индикатором заполнения
- Легко настраиваемые кассеты под различные типы банкнот

Безопасность

- Система сигнализации (датчик взлома, проникновения, удара)
- Камера, фиксирующая зону выдачи банкнот
- Портретная камера
- Источник бесперебойного питания
- Слот ввода карт, защищенный от неумелого обращения
- Активный антискимминг
- Пассивный антискимминг
- Распыление краски на банкноты при краже

Сейфы

- UL 291 Level 1
- CEN III / VdS / CNPP
- CEN IV
- CEN L

Принтеры

- Чековый принтер (матричный или термопринтер)
- Журнальный принтер (матричный или термопринтер)

Считыватель штрих-кода

- Возможность считывания и обработки различных типов штрих-кода

Маркетинговые инструменты

- Подсветка логотипа
- Оптические индикаторы на всех слотах приема/выдачи

Аудиосистема

- Динамики
- Гнездо для наушников

Операционная система

- Windows XP

Электропитание

- 110–120 В~ / 220–240 В~, 50–60 Гц

Диапазон рабочих температур

- от +5°C до +40°C
- от –40°C до +50°C (климатический пакет)

Относительная влажность

- от 5% до 85%

Установка

- Уличная установка и установка внутри помещений
- Задняя загрузка

Подтверждено

Издатель:
ООО «Винкор Никсдорф» • Банковский Дивизион

Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 2
Тел.: +7 (495) 739-23-00
Факс: +7 (495) 739-23-00
WN.Russia@wincor-nixdorf.com
www.wincor-nixdorf.com/ru

Отпечатано в России, октябрь 2009 г.
© Wincor Nixdorf International GmbH
ProCash® – зарегистрированная торговая марка Wincor Nixdorf International GmbH.

Все права защищены.