

WINCOR
NIXDORF

ProCash 2100xe

Мультифункциональный банкомат
для установки внутри помещений

Прием / выдача монет

Выдача пачки
до 60 банкнот

Оптимизированное
управление наличностью

Удобен в использовании
для людей с ограничен-
ными физическими
возможностями



Депозит банкнот
и чеков

Комплексные решения
по безопасности

Открытая архитектура
оборудования
и программного
обеспечения

Кастомизация под
специализированные
проектные решения



Технические характеристики

Монитор

- Функция автомасштабирования для получения различных разрешений (VGA, SVGA, XGA) на одном дисплее
- Восемь функциональных клавиш из нержавеющей стали
- Сенсорный экран
- 12,1" TFT LCD
- 15" TFT LCD
- Sunlight TFT LCD с адаптором к освещенности
- Защита от подглядывания

Клавиатура

- EPP-клавиатура (EPP V6) / алфавитно-цифровая / multifункциональная клавиатура
- Защитный экран поля ввода ПИН-кода (в соответствии с требованиями VISA)
- Алфавитно-цифровая EPP-клавиатура

Считыватель карт

- Гибридный DIP-картридер
- Моторизованный гибридный картридер
- Сертификат EMV 2000
- Функция втягивания незабранной карты
- Функция возврата карты при отключении электропитания
- Различные контейнеры для хранения удержанных карт

Диспенсер

- До 4-х кассет (возможность пломбирования)
- Максимальное заполнение кассеты до 310 мм (~2900 банкнот)
- Кассеты с замком
- Кассеты с индикатором заполнения
- Легко настраиваемые кассеты под различные типы банкнот

Безопасность

- Система сигнализации (датчик взлома, проникновения, удара)
- Камера, фиксирующая зону выдачи банкнот
- Портретная камера
- Источник бесперебойного питания
- Слот ввода карт, защищенный от неумелого обращения
- Активный антискиминг
- Пассивный антискиминг
- Распыление краски на банкноты при краже

Сейфы

- UL 291 Level 1
- CEN III / VdS / CNPP
- CEN IV
- CEN L

Принтеры

- Чековый принтер (матричный или термопринтер)
- Журнальный принтер (матричный или термопринтер)

Операции с банковскими книжками

- Операции с книжками, имеющими горизонтальный сгиб
- Устройство считывания ZeCoSa, функция перелистывания, нахождение последней записи
- Отдельный отсек для хранения удержанных и забытых книжек (опция)

Монетный диспенсер

- 6 или 8 номиналов

Считыватель штрих-кода

- Возможность считывания и обработки различных типов штрих-кода

ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ

Депозит конвертов

- Встроенный модуль выдачи конвертов
- Печать данных по операции на конверте в одну линию
- Емкость: до 200 или 300 конвертов в зависимости от депозитного отсека; опционального отсека, запираемого на ключ

ДЕПОЗИТНЫЙ МОДУЛЬ (ССDM)

Операции с банкнотами

- Прием пачки до 50 банкнот (неотсортированных)
- До 2-х кассет (с подготовкой к пломбированию)
- Максимальное заполнение кассеты: 215 мм или 385 мм
- Кассеты с замком
- Раздельное хранение отбракованных и незабранных банкнот
- Металлодетектор

Операции с чеками

- Прием пачки до 50 чеков (неотсортированных)
- До 2-х кассет (с подготовкой к пломбированию)
- Максимальное заполнение кассеты: 215 мм или 385 мм
- Кассеты с замком
- Сканирование отдельных чеков или пачки чеков
 - MICR (E13B или CMC7)
 - OCR

Маркетинговые инструменты

- Подсветка логотипа
- Оптические индикаторы на всех слотах приема/выдачи
- Панель для логотипов карт

Аудиосистема

- Динамики
- Гнездо для наушников

Операционная система

- Windows XP

Электропитание

- 110–120 В~ / 220–240 В~, 50–60 Гц

Диапазон рабочих температур

- от +5°C до +40°C

Относительная влажность

- от 5% до 85%

Установка

- Внутри помещений
- Задняя загрузка
- Передняя загрузка

Подтверждено

