

Adapteris su papildomu elektros lizdu namų tinklui *ZyXEL PLA4211*

Standartas

Atitinka standartą IEEE 1901

Suderinamas su „HomePlug AV“ standarto įrenginiais

Prieigos būdai

CSMA/CA kanalo prieigos sistemos

Nuotolis

Veikia iki 300 metrų atstumu elektros linija

Energijos taupymo režimas

Jei interneto prieiga neaktyvi, įjungiamas energijos taupymo režimas (gamyklinis nustatymas po 60 sekundžių)

Apsauga

Palaiko 128 bitų AES šifrą

Paslaugos kokybė (QoS)

- ToS
- Palaiko iki 4 QoS lygmenis
- Palaiko iki 8 lygmenis (VLAN prioritetą)

Dažnių juosta

2 MHz ~ 67.5 MHz

Sistemos reikalavimai

Diegimo reikalavimai:

- įrenginiai su 10/100 arba 10/100/1000 Mb/s eternetu jungtimi

Palaikoma programinė įranga:

- „Microsoft Windows XP“ / „Vista“ / 7

Techninės įrangos specifikacija

Eterneto sąsaja: palaiko vieną 10/100 Mbps RJ-45 jungtį su automatiniu MDI/MDIX

Energijos sąnaudos

- Visas pajėgumas: daugiausia 4 W

LED indikatoriai:

- įjungimas / išjungimas;
- tinklo kokybė (žalia: geriausia, geltona: geresnė, raudona: patenkinama);
- eterneto nuoroda / būseną.

Mygtukai:

- Encrypt / Reset

Galingumas: 100–240 V AC, 50/60 Hz

- Energijos taupymo režimas: daugiausia 0.5 W

[Fiziniai duomenys](#)

Matmenys (PxIxA): 64 x 39 x 102 mm (2.52" x 1.54" x 4.02")

Svoris: 184 g (0.41 lb.)

Pakuotės matmenys (PxIxA):

- su vienu įrenginiu: 178 x 94 x 134 mm (7.01" x 3.7" x 5.27")
- su dviem įrenginiais: 247 x 101 x 156 mm (9.73" x 3.98" x 6.14")

Pakuotės svoris:

- su vienu įrenginiu: 467 g (1.03 lb.)
- su dviem įrenginiais: 651 g (1.43 lb.)

[Aplinkos reikalavimai](#)

Darbinė aplinka:

- temperatūra: 0 °C to 40 °C
- drėgmė: nuo 10 proc. iki 90 proc. (neleidžiant susidaryti kondensatui)

Sandėliavimo sąlygos:

- temperatūra: nuo -30 °C iki +70 °C
- drėgmė: nuo 10 proc. iki 95 proc. (neleidžiant susidaryti kondensatui)

[Sertifikatai](#)

Saugumo

- CE-LVD

EMC

- CE, FCC

[Gamintojo informacija](#)