Gigabitinis adapteris
ZyXEL PLA5205

Standartas
Duomenų perdavimo greitis
- Perduoda / Gauna: iki 600 Mbps
- Suderinamas su „HomePlug AV2", IEEE 1901 ir „HomePlug AV" standarto įrenginiais

Prieigos būdai
CSMA/CA kanalo prieigos sistemos

Nuotolis
Veikia iki 300 metrų atstumu elektros linija

Energijos taupymo režimas
Jei interneto prieiga neaktyvi, įjungiamas energijos taupymo režimas (gamyklinis nustatymas po 60 sekundžių)

Apsauga
Palaiko 128 bitų AES šifrą

Paslaugos kokybė (QoS)
- ToS
- Palaiko iki 4 QoS lygmens

Dažnių juosta
Nuo 2 MHz iki 68 MHz

Sistemos reikalavimai
- Palaikoma programinė įranga:
- „Microsoft Windows XP" / „Vista" / 7

Techninės įrangos specifikacija
Eterneto sąsaja: palaiko vieną 10/100 Mbps RJ-45 jungtį su automatiniu MDI/MDIX

Energijos sąnaudos
- Visas pajėgumas: daugiausia 4.5 W

LED indikatoriai:
- Įjungimas / išjungimas
- Tinklo kokybė (žalia: geriausia, geltona: geresnė, raudona: patenkinama)
- Eterneto nuoroda / būsena

Mygtukai:
- Encrypt / Reset

Galingumas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Energijos taupymo režimas: daugiausia 0.5 W

Fiziniai duomenys

Matmenys (PxIxA): 81 x 28 x 56 mm (3.19” x 1.1” x 2.2”)
Svoris: 94 g (0.21 lb.)
Pakuotės matmenys (PxIxA): 155 x 75 x 135 mm (6.1” x 2.95”x 5.31”)
Pakuotės svoris: 250 g (0.55 lb.)

Aplinkos reikalavimai

Darbinė aplinka:
- temperatūra: 0 °C to 40 °C
- drėgmė: nuo 10 proc. iki 90 proc. (neleidžiant susidaryti kondensatui)

Sandėliavimo sąlygos:
- temperatūra: nuo -30 °C iki +70 °C
- drėgmė: nuo 10 proc. iki 95 proc. (neleidžiant susidaryti kondensatui)

Sertifikatai

Saugumo
- CE-LVD

EMC
- CE, FCC

Gamintojo informacija