

Belaidis maršruto parinktuvas

TP LINK TLWR841N

Sąsaja

- 4 10/300 Mb/s LAN jungtys
- 1 10/100 Mb/s WAN jungtis

Mygtukai

- Sparčiosios sąrankos apsauginis mygtukas (angl. *Quick Setup Security Button*) (suderinamas su WPS)
- Pradinio nustatymo (angl. Reset) mygtukas
- Įjungimo / išjungimo mygtukas

Išorinis maitinimo šaltinis

- 9 V DC / 0,6 A

Matmenys (P X I X A)

- 6,9 x 4,6 x 1,3 coliai (174 x 118 x 33 mm)

Antena

- 5 dBi nuimama, įvairiakryptė (RPSMA)

Belaidžio ryšio savybės

Belaidžio ryšio standartai

- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Dažnis

- 2,4–2,4835 GHz

Signalų perdavimo sparta

- 11n: iki 150 Mb/s (dinaminis)
- 11g: iki 54 Mb/s (dinaminis)
- 11b: iki 11 Mb/s (dinaminis)

EIRP

- <20dBm (EIRP)

Signalų priėmimo jautris

- 130M: 68 dBm, esant 10 % PER
- 108M: 68 dBm, esant 10 % PER
- 54M: 68 dBm, esant 10 % PER
- 11M: 85 dBm, esant 8 % PER
- 6M: 88 dBm, esant 10 % PER
- 1M: 90 dBm, esant 8 % PER

Belaidės funkcijos

- Belaidžio radijo įjungimas / išjungimas
- WDS tinklo tiltas
- WMM

Belaidžio ryšio statistika

Belaidžio ryšio saugumas

- 64/128bit WEP
- WPA / WPA2
- WPA2PSK/ WPA2PSK šifras

Svečio tinklas (angl. Guest Network)

- 2.4 GHz svečio tinklas × 1
- 5 GHz svečio tinklas × 1

Programinės įrangos savybės

WAN tipas

- Dinaminis IP adresas / statinis IP adresas / PPPoE / PPTP (dviguba prieiga) / L2TP (dviguba prieiga) / BigPond

Dinaminis stočių konfigūravimo protokolas (DHCP)

- Serveris
- Klientas
- DHCP klientų sąrašas
- Adreso rezervavimas

Paslaugos kokybė

- WMM
- Pralaidumo valdymas

Užklausų peradresavimas (angl. Port Forwarding)

- Virtualus serveris
- Prieigos skirstymas (angl. Port Triggering)
- UPnP
- DMZ

Dinaminis DNS

- DynDns
- Comexe
- NOIP

VPN paketų perleidimas (VPN PassThrough)

- PPTP
- L2TP
- IPSec (ESP Head)

Prieigos valdymas

- Tėvų apsauga
- Vietos valdymas
- Serverių sąrašas
- Prieigos grafikas
- Taisyklių valdymas

Ugniasienė

- DoS
- SPI ugniasienė (angl. Firewall)
- IP adreso filtras / MAC adreso filtras / domeno filtras IP ir MAC adresų susiejimas

Dalijimasis per USB

- Support Samba(Storage) / FTP serveris / Medijos serveris / Spausdinimo serveris

Valdymas

- Prieigos valdymas
- Vietos valdymas
- Nuotolinis valdymas

Kita

Sertifikatai

- CE
- FCC
- RoHS

Pakuotės turinys

- TLWR741ND
- 1 nuimama įvairiakryptė antena
- Maitinimo blokas
- Naudotojo žinynas (CD)
- Greito įdiegimo vadovas

Sistemos reikalavimai

- Microsoft® Windows® 98SE
- NT
- 2000
- XP
- Vista™ or Windows 7
- MAC® OS, NetWare®
- UNIX® arba Linux

Aplinka

- Darbinė temperatūra: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Sandėliavimo temperatūra: 40°C~70°C (40°F~158°F)
- Darbinės aplinkos drėgmė: 10%~90%, neleidžiant susidaryti kondensatui
- Sandėliavimo aplinkos drėgmė: 5%~90%, neleidžiant susidaryti kondensatui

Gamintojo informacija