Belaidis gigabitinis maršruto parinktuvas

TP-LINK Archer C2 AC750

Techninės įrangos savybės

Sąsaja

- 4 10/100/1000Mbps LAN jungtys
- 1 10/100/1000Mbps WAN jungtis
- 1 USB 2.0 jungtis

Mygtukai

- Pradinio nustatymo mygtukas suderinamas su WPS (apsaugota „Wi-fi" sąranka)
- Belaidžio interneto įjungimo/išjungimo jungiklis
- Įjungimo/išjungimo mygtukas

Matmenys

9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm)

Išorinis maitinimo šaltinis

12VDC / 1.5A

Antena

2 nuimamos dvigubo dažnio antenos (RP-SMA)

Belaidžio ryšio savybės

Belaidžio ryšio standartai

- IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
- IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Dažnis

2.4GHz and 5GHz

Duomenų perdavimo greitis

- 5GHz: iki 433Mbps (tik su 11AC belaidžiu adapteriu); iki 150Mbps su 11N belaidžiu adapteriu

- 2.4GHz: iki 300Mbps

Signalų priėmimo jautris

- 5GHz
11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm
11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm,
11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm
- 2.4GHz
11g 54M: -74dBm
11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -69dBm

Perdavimo galia

CE:
<20dBm(2.4GHz)
<23dBm(5GHz)
FCC:
<30dBm

Belaidės funkcijos

- Belaidžio radijo įjungimas/išjungimas

- WDS tinklo tiltas

- WMM

- Belaidžio ryšio statistika

Belaidžio ryšio saugumas

64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK šifras

Programinės įrangos savybės

Paslaugos kokybė

WMM, pralaidumo valdymas

WAN tipas

- Dinaminis IP adresas / Statistinis IP adresas / PPPoE

- PPTP (dviguba prieiga) / L2TP (dviguba prieiga) / BigPond

Valdymas

- Prieigos valdymas
- Vietos valdymas
- Nuotolinis valdymas

Dinaminis stočių konfigūravimo protokolas (DHCP)

- Serveris
- Klientas
- DHCP klientų sąrašas
- Adreso rezervavimas

Užklausų peradresavimas (angl. *Port Forwarding*)

- Virtualusis serveris
- Prieigos skirstymas
- UPnP
- DMZ

Dinaminis DNS

- DynDns
- Comexe
- NO-IP

VPN paketų perleidimas (*VPN Pass-Through*)

- PPTP
- L2TP
- IPSec

Prieigos valdymas

- Tėvų apsauga
- Vietos valdymas
- Serverių sąrašas
- Prieigos grafikas

- Taisyklių valdymas

Ugniasienė (angl. *Firewall*)

- DoS, SPI ugniasienė

- IP adreso filtras / MAC adreso filtras / domeno filtras

- IP ir MAC adresų susiejimas

Protokolai

Palaiko IPv4 ir IPv6

Dalijimasis per USB

Support Samba (Storage) / FTP serveris / Medijos serveris / Spausdinimo serveris

Svečio tinklas (angl. *Guest Network*)

2.4GHz svečio tinklas × 1
5GHz svečio tinklas × 1

Kita

Sertifikatai

- CE

- FCC

- RoHS

Pakuotės turinys

- Belaidis gigabitinis maršruto parinktuvas *TP-LINK Archer C2 AC750*

- 2 nuimamos antenos

- Maitinimo blokas

- Išteklių CD

- Tinklo kabelis

- Greito įdiegimo vadovas

Sistemos reikalavimai

Windows 10/8.1/8/7/ Vista / XP, Mac OS, Linux.

Aplinka

- Darbinė temperatūra: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
- Sandėliavimo temperatūra: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
- Darbinės aplinkos drėgmė: 10 %~90 %, neleidžiant susidaryti kondensatui
- Sandėliavimo aplinkos drėgmė: 5 %~90 %, neleidžiant susidaryti kondensatui

Gamintojo informacija