

## Belaidis gigabitinis maršruto parinktuvas

*TP-LINK Archer C5 AC1200*

### Techninės įrangos savybės

#### Sąsaja

- 4 10/100/1000Mbps LAN jungtys
- 1 10/100/1000Mbps WAN jungtis
- 2 USB 2.0 jungtys

#### Mygtukai

- Pradinio nustatymo mygtukas suderinamas su WPS (apsaugota „Wi-fi“ sąranka)
- Belaidžio interneto įjungimo/išjungimo jungiklis
- Įjungimo/išjungimo mygtukas

#### Matmenys

9.6 x 6.4 x 1.3 in. (243 x 160 x 32.5mm)

#### Išorinis maitinimo šaltinis

12VDC / 2.5A

#### Antena

2 nuimamos dvigubo dažnio antenos (RP-SMA)

### Belaidžio ryšio savybės

#### Belaidžio ryšio standartai

- IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
- IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz

#### Dažnis

5GHz ir 2.4GHz

#### Duomenų perdavimo greitis

- 5GHz: iki 867Mbps
- 2.4GHz: iki 300Mbps

### Signalų priėmimo jautris

- 5GHz  
11a 54Mbps: -74dBm  
11ac HT20: -67dBm  
11ac HT40: -63dBm  
11ac HT80: -59dBm  
11n HT20: -71dBm  
11n HT40: -69dBm

- 2.4GHz  
11g 54M: -76dBm  
11n HT20: -73dBm  
11n HT40: -71dBm

### Perdavimo galia

CE:  
<20dBm(2.4GHz)  
<23dBm(5GHz)  
FCC:  
<30dBm

### Belaidės funkcijos

- Belaidžio radijo įjungimas/išjungimas
- WDS tinklo tiltas
- WMM
- Belaidžio ryšio statistika

### Belaidžio ryšio saugumas

64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK šifras

### Programinės įrangos savybės

#### Paslaugos kokybė

WMM, pralaidumo valdymas

### WAN tipas

- Dinaminis IP adresas / Statistinis IP adresas / PPPoE / L2TP (dviguba prieiga) / PPTP (dviguba prieiga)

## Valdymas

- Prieigos valdymas
- Vietos valdymas
- Nuotolinis valdymas

## Dinaminis stočių konfigūravimo protokolas (DHCP)

- Serveris
- Klientas
- DHCP klientų sąrašas
- Adreso rezervavimas

## Užklausų peradresavimas (angl. *Port Forwarding*)

- Virtualusis serveris
- Prieigos skirstymas
- UPnP
- DMZ

## Dinaminis DNS

- DynDns
- Comexe
- NO-IP

## VPN paketų praleidimas (*VPN Pass-Through*)

- PPTP
- L2TP
- IPSec

## Prieigos valdymas

- Tėvų apsauga
- Vietos valdymas
- Serverių sąrašas
- Prieigos grafikas
- Taisyklių valdymas

### Ugniasienė (angl. *Firewall*)

- DoS, SPI ugniasienė
- IP adreso filtras / MAC adreso filtras / domeno filtras
- IP ir MAC adresų susiejimas

### Protokolai

Palaiko IPv4 ir IPv6

### Dalijimasis per USB

Support Samba (Storage) / FTP serveris / Medijos serveris / Spausdinimo serveris

### Svečio tinklas (angl. *Guest Network*)

2.4GHz svečio tinklas × 1

5GHz svečio tinklas × 1

### Kita

#### Sertifikatai

- CE
- FCC
- RoHS

### Pakuotės turinys

- Belaidis gigabitinis maršruto parinktuvas *TP-LINK Archer C5 AC1200*
- 2 nuimamos antenos
- Maitinimo blokas
- Išteklių CD
- Tinklo kabelis
- Greito įdiegimo vadovas

### Sistemos reikalavimai

*Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista arba Windows 8/8.1/10, MAC OS, NetWare. UNIX arba Linux.*

#### [Aplinka](#)

- Darbinė temperatūra: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Sandėliavimo temperatūra: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Darbinės aplinkos drėgmė: 10 %~90 %, neleidžiant susidaryti kondensatui
- Sandėliavimo aplinkos drėgmė: 5 %~90 %, neleidžiant susidaryti kondensatui

#### [Gamintojo informacija](#)