

Belaidis gigabitinis maršruto parinktuvas

TP-LINK Archer C7 V2

Techninės įrangos savybės

Sąsaja

- 4 10/100/1000Mbps LAN jungtys
- 1 10/100/1000Mbps WAN jungtis
- 2 USB 2.0 jungtys

Mygtukai

- Pradinio nustatymo mygtukas suderinamas su WPS (apsaugota „Wi-fi“ sąranka)
- Belaidžio interneto įjungimo/išjungimo jungiklis
- Įjungimo/išjungimo mygtukas

Matmenys

9.6 x 6.4 x 1.3 in. (243 x 160 x 32.5mm)

Išorinis maitinimo šaltinis

12VDC / 2 A

Antena

3 nuimamos dvigubo dažnio antenos (RP-SMA)

Belaidžio ryšio savybės

Belaidžio ryšio standartai

- IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
- IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Dažnis

5GHz ir 2.4GHz

Duomenų perdavimo greitis

- 5GHz: iki 1300Mbps
- 2.4GHz: iki 450Mbps

Signalų priėmimo jautris

- 5GHz
 - 11a 6Mbps: -96dBm
 - 11a 54Mbps: -79dBm
 - 11ac HT20: -71dBm
 - 11ac HT40: -66dBm
 - 11ac HT80: -63dBm
- 2.4GHz
 - 11g 54M: -77dBm
 - 11n HT20: -74dBm
 - 11n HT40: -72dBm

Perdavimo galia

- CE:
 - <20dBm(2.4GHz)
 - <23dBm(5GHz)
- FCC:
 - <30dBm

Belaidės funkcijos

- Belaidžio radijo įjungimas/išjungimas
- WDS tinklo tiltas
- WMM
- Belaidžio ryšio statistika

Belaidžio ryšio saugumas

WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK šifras

Programinės įrangos savybės

Paslaugos kokybė

WMM, pralaidumo valdymas

WAN tipas

- Dinaminis IP adresas / Statistinis IP adresas / PPPoE / L2TP (dviguba prieiga) / BigPond

Valdymas

- Prieigos valdymas
- Vietos valdymas
- Nuotolinis valdymas

Dinaminis stočių konfigūravimo protokolas (DHCP)

- Serveris
- Klientas
- DHCP klientų sąrašas
- Adreso rezervavimas

Užklausų peradresavimas (angl. *Port Forwarding*)

- Virtualusis serveris
- Prieigos skirstymas
- UPnP
- DMZ

Dinaminis DNS

- DynDns
- Comexe
- NO-IP

VPN paketų praleidimas (*VPN Pass-Through*)

- PPTP
- L2TP
- IPSec

Prieigos valdymas

- Tėvų apsauga
- Vietos valdymas
- Serverių sąrašas
- Prieigos grafikas
- Taisyklių valdymas

Ugniasienė (angl. *Firewall*)

- DoS, SPI ugniasienė
- IP adreso filtras / MAC adreso filtras / domeno filtras
- IP ir MAC adresų susiejimas

Protokolai

Palaiko IPv4 ir IPv6

Dalijimasis per USB

Support Samba (Storage) / FTP serveris / Medijos serveris / Spausdinimo serveris

Svečio tinklas (angl. *Guest Network*)

2.4GHz svečio tinklas × 1
5GHz svečio tinklas × 1

Kita

Sertifikatai

- CE
- FCC
- RoHS

Pakuotės turinys

- Belaidis gigabitinis maršruto parinktuvas *TP-LINK Archer C7 V2*
- 3 nuimamos antenos
- Maitinimo blokas
- Išteklių CD
- Tinklo kabelis
- Greito įdiegimo vadovas

Sistemos reikalavimai

Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, MAC OS, NetWare. UNIX arba Linux.

[Aplinka](#)

- Darbinė temperatūra: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Sandėliavimo temperatūra: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Darbinės aplinkos drėgmė: 10 %~90 %, neleidžiant susidaryti kondensatui
- Sandėliavimo aplinkos drėgmė: 5 %~90 %, neleidžiant susidaryti kondensatui

[Gamintojo informacija](#)